

Conseils de pose pour mosaïques en pierre naturelle et bordures

Étant donné qu'il s'agit d'un produit naturel, des différences de couleur peuvent survenir d'un lot à l'autre. Les échantillons disponibles dans les showrooms reproduisent uniquement le caractère du matériau exposé.

C'est pour cette raison que nous vous conseillons de commander la quantité totale souhaitée en une seule commande.

Veillez vous conformer aux instructions de pose suivantes :

Préparation du support

La qualité du support est décisive pour garantir la pose adéquate des mosaïques en pierre naturelle et bordures.

Pour garantir une surface de mosaïque homogène et permettre un jointoyage correct, il est nécessaire de préparer le support à la spatule pour que le niveau de celui-ci soit aligné ou d'aplomb.

Pose

La température de pose conseillée est de 20°C. La pose est effectuée à l'aide de colles flexibles blanches pour matériaux non absorbants.

Appliquer la colle blanche à l'aide d'une taloche crantée adaptée, en utilisant le côté cranté de la taloche, puis lisser directement après la pose pour garantir une pose sans bulles d'air !

Poser ensuite le lé de mosaïque dans le lit de colle et le tasser en appuyant dessus au moyen d'une taloche à joints (semelle en ébonite).

Lors de la pose du lé suivant, veiller à ce que la distance entre les lés corresponde à la largeur des joints entre chaque pierre de mosaïque. Lors de la répartition des plaques de mosaïque à poser, il se peut que les joints présentent de très légères différences de largeur. Celles-ci sont dues à la fabrication et sont par conséquent inévitables. Elles font par ailleurs partie des propriétés souhaitées pour les petits carreaux de mosaïques (apparence naturelle !).

Le cas échéant, éliminer la colle dans l'interstice de joint pour obtenir des joints de couleur homogène.

Pour une pose sur des surfaces soumises à un taux d'humidité très élevé, nous recommandons un collage et un jointoyage à l'aide d'un mortier colle à base de résine composite.

Pour obtenir des informations sur les colles appropriées, nous vous invitons à consulter par exemple les fabricants suivants :

PCI, ARDEX, MAPEI, WEBER & BROUTIN

Jointoyage

Pour jointoyer, utiliser des pâtes à joint flexibles pour matériaux non absorbants. Ne PAS utiliser de produits de jointoiement à pigmentation colorée car ceux-ci risquent d'altérer la couleur de la pierre naturelle. Après avoir laissé durcir le mortier colle et éliminer le surplus de colle éventuel de l'interstice des joints, procéder au jointoiement à l'aide d'un racloir en caoutchouc. Éliminer le surplus de pâte à joint de la surface à l'aide d'une taloche à semelle mousse ou d'une éponge. Veiller à ce que les joints soient complètement remplis.

Nous recommandons un nettoyage de la mosaïque au bout de 20 minutes environ. Il suffit pour cela d'humidifier légèrement le revêtement et de le laver dans le sens diagonal par rapport au joint. Utiliser un chiffon non tissé pour effectuer le nettoyage final.

Pour une pose sur des surfaces soumises à un taux d'humidité très élevé, nous recommandons un collage et un jointoyage à l'aide d'un mortier colle à base de résine composite.

Pour obtenir des informations sur les colles appropriées, nous vous invitons à consulter par exemple les fabricants suivants :
PCI, ARDEX, MAPEI, WEBER & BROUTIN

Raccords de pièces de mosaïque et de mosaïque de galets

Nous conseillons de sélectionner des pierres individuelles de taille adéquate dans le filet pour effectuer par exemple les raccords sol/mur.

Nettoyage / entretien

Utiliser un nettoyeur pour pierre naturelle non gras en vente dans le commerce. Ce produit ne doit pas contenir de concentrations alcalines ou acides élevées.

Employer un agent imprégnant pour pierre naturelle anti-taches en vente dans le commerce avant la mise en œuvre du matériau.

Sur les surfaces exposées à un taux élevé d'humidité, il est recommandé d'appliquer une nouvelle couche d'imprégnation hydrofuge après la pose de la mosaïque et des joints. Renouveler cette couche imperméable à intervalles réguliers, suivant les instructions du fabricant.