

Wskazówki dotyczące układania listew wykonanych ze złota i platyny.

Glazury z metali szlachetnych, które powstają w procesie potrójnego wypalania niskotemperaturowego, są z przyczyn technologicznych wrażliwe na:

zarysowania i silny nacisk trący

środki czyszczące zawierające kwasowe i zasadowe substancje żrące.

Należy przestrzegać poniższych wskazówek

Przed przystąpieniem do układania listew należy sprawdzić, czy materiał jest w stanie bez zarzutu.

Układanie

Listwy są pokryte powłoką galwaniczną trzeciej generacji, w związku z czym nie trzeba ich dodatkowo zabezpieczać taśmą ochronną.

Fugowanie

Należy fugować powierzchnię ściany wokół listew. Zalecamy, aby zbędny materiał **natychmiast usunąć**, jeszcze przed wyschnięciem, używając miękkiej szmatki lub gąbki oraz dużej ilości wody. Materiał fugujący **nie może zaschnąć** na powierzchni listwy!

Czyszczenie

Listwy czyścimy miękką szmatką, używając czystej wody lub neutralnego środka czyszczącego.

Proszę nie stosować środków czyszczących o odczynie kwaśnym lub zasadowym, substancji zawierających materiały ściernie (mleczka czyszczące itp.) oraz myjek wysokociśnieniowych.